

# selador



## COMPOSIÇÃO / INDICAÇÃO / DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O **SELADOR PORTOKOLL** é um produto hidrorrepelente à base de água. É indicado para proteger rejuntamentos, peças de cerâmica não esmaltadas, pedras naturais, lajotas, concreto aparente, telhas, tijolos à vista e demais materiais porosos do surgimento de manchas causadas por umidade, óleos, graxas, gorduras, fungos e outros agentes. O produto forma uma película protetora que impede a absorção da água e não altera a tonalidade do local protegido. Indicado para áreas internas e externas.

## LIMITAÇÕES

Não aplicar o **SELADOR PORTOKOLL** sobre:

- Pedras naturais polidas
- Peças esmaltadas

## COMPOSIÇÃO

Água e emulsão de silano/siloxano.

## ESTOCAGEM E PRAZO DE VALIDADE

Armazenar em local seco, sobre estrados e em pilhas com no máximo 4 caixas de altura em sua embalagem original fechada.

Validade de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação.

**CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

## CUIDADOS

Na aplicação utilize máscara, óculos de segurança e luvas de borracha. Em caso de contato com os olhos ou com a pele, lave imediatamente com água em abundância. Lave a mão com água abundante após o manuseio. Em caso de ingestão, não provoque vômito, consulte imediatamente um Centro de Intoxicações (0800 722-6001) ou um Serviço de Saúde mais próximo. Sempre que possível leve o rótulo ou embalagem do produto.

Conserve a embalagem fechada e em pé. **Nunca reutilize a embalagem vazia, dispense-a.**

A utilização de qualquer produto ácido para limpezas mais pesadas prejudica o desempenho do produto, sendo necessária uma nova aplicação do SELADOR PORTOKOLL.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- 1) Remova a cera, o óleo ou qualquer impureza da superfície. Para uma limpeza perfeita, utilize CleanMax Multipisos Portokoll.
- 2) Deixe o rejuntamento e/ou a cerâmica não esmaltada secar após a limpeza por no mínimo 48 horas antes de aplicar o Selador.
- 3) Antes de aplicar em toda área, faça um teste para assegurar o resultado desejado.

## APLICAÇÃO

O Selador Portokoll é pronto para uso. Não é necessário nenhum tipo de diluição.

- 1) A aplicação do Selador só deve ser feita após 72 horas do rejuntamento. Se chover, aguardar secar e aplicar somente após 48 horas;
- 2) Aplique o Selador em demãos finas e uniformes com auxílio de um pincel ou rolo de lã;
- 3) Para obter o efeito desejado, não deixe o produto acumular ou escorrer na superfície. Caso isso ocorra, remova os excessos imediatamente;
- 4) Para rejuntamentos ou superfícies porosas, aplique duas ou mais demãos aguardando no mínimo 2 horas de secagem entre elas. A superfície estará impermeabilizada quando o Selador Portokoll não penetrar mais na área aplicada;
- 5) Aguardar 24 horas para liberação do tráfego ou utilização;
- 6) Reaplicação: avaliar a necessidade após 1 ano.

**Produto não classificado como perigoso conforme resolução nº 420, de 12/02/2004, da Agência Nacional de Transportes Terrestres.**

## CONSUMO ESTIMADO

Em superfícies:

- Polidas: 20 m<sup>2</sup>/litro
- Porosas: 5 m<sup>2</sup>/litro

Em rejuntamentos:

- Com base na quantidade: 50 ml por kg de rejuntamento ou 1 litro de Selador para cada 20 kg de rejuntamento.
- Com base na medida das juntas: 5 ml por metro linear de junta.